



# Характеристики

|                               |                           |                                     |   |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| Артикул                       | A00000000036962           | Таблица фигур                       | 15нж64бк  |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения  | Сальниковое   |
| Тип привода                   | Ручной                    | Тип присоединения                   | Фланцевое   |
| DN, мм                        | 15                        | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 16  |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь  | Рабочая среда                       | Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +300            | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60   |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                      | Класс герметичности                 | В   |
| Приемка                       | ОТК                       | Назначенный срок службы, лет        | 10  |

|                            |  |                            |     |
|----------------------------|--|----------------------------|-----|
| Назначенный ресурс, циклов | 1700   | Наработка на отказ, циклов | 400 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                  | 3.7 |