



info@nhi-group.ru

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or valve, showing a cross-section with various components labeled with numbers 1 through 11. The drawing includes dimensions and a table of dimensions.

№	Наименование детали	Размерность детали
1	Область для монтажа	100 x 100
2	Корпус	100 x 100
3	Корпус	100 x 100
4	Корпус	100 x 100
5	Корпус	100 x 100
6	Корпус	100 x 100
7	Корпус	100 x 100
8	Корпус	100 x 100
9	Корпус	100 x 100
10	Корпус	100 x 100
11	Корпус	100 x 100

Характеристики

Артикул	A00000000032784	Таблица фигур	15лс918нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Под электропривод	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	40	PN, кгс/см ²	25
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	3000	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	14.5