



info@nhi-group.ru

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or valve, showing a cross-section with various components labeled with numbers 1 through 10. The drawing includes dimensions and a table of material specifications.

№	наименование детали	материал детали
1	Корпус	Ст. 20
2	Крышка	Ст. 15ХН8МН
3	Корпус	Ст. 20ХН8МН
4	Шпиль	Ст. 20ХН8МН
5	Пружина	Ст. 20ХН8МН
6	Шайба	Ст. 20ХН8МН
7	Материал	АВТ 08
8	Прокладка	АВТ 08
9	Шайба	Ст. 20Х8
10	Винт	Ст. 20Х8
11	Шайба	Ст. 20Х8

Характеристики

Артикул	A00000000032868	Таблица фигур	15нж922нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Под электропривод	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	15	PN, кгс/см ²	40
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	3000	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	2.9