



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000033085

**Клапан запорный сальниковый под приварку ручной 15с52нж11
DN 20 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 25Л, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

10010 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000033085	Таблица фигур	15с52нж11
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Под приварку
DN, мм	20	PN, кгс/см ²	63
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Вода, пар, масло, нефть, неагрессивные нефтепродукты, природный газ, неагрессивные и слабоагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы, применяемые в клапанах, коррозионностойкие
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45

Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	6.1