


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

Клапан запорный сальниковый муфтовый ручной 15нж68нж DN 40 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

29400 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000033381	Таблица фигур	15нж68нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Муфтовое
DN, мм	40	PN, кгс/см ²	100
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год

Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	3000	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	5.8