



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000033428**

**Клапан запорный сальниковый под приварку ручной 15нж68нж  
DN 20 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс  
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без  
учета НДС**

**17000 ₽**



# Характеристики

|                  |                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул          | A00000000033428           | Таблица фигур                      | 15нж68нж                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Стандарт         | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения | Сальниковое                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип привода      | Ручной                    | Тип присоединения                  | Под приварку                                                                                                                                                                                                                                                |
| DN, мм           | 20                        | PN, кгс/см <sup>2</sup>            | 160                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Материал корпуса | Коррозионнотойкая сталь   | Рабочая среда                      | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |

|                               |                                                                                            |                                     |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565                                                                             | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60 |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности                 | A             |
| Приемка                       | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет        | 10            |
| Назначенный ресурс, циклов    | 3000                                                                                       | Наработка на отказ, циклов          | 500           |
| Гарантия                      | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                           | 1.7           |