



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000033970

**Клапан запорный сальниковый с обогревом фланцевый ручной
13с18п DN 65 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 25Л, класс
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000033970	Таблица фигур	13с18п
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	65	PN, кгс/см ²	16
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	5000	Наработка на отказ, циклов	3000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	25