комплексный поставщик трубопроводной арматуры и соединительных деталей трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. А0000000077507

Клапан запорный сальниковый прямоточный фланцевый ручной 15нж586к DN 32 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

18100₽



Характеристики

Артикул	A0000000077507	Таблица фигур	15нж58бк
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Фланцевое
DN, mm	32	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие слабоагрессивные среды
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +300	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю

Масса, кг

9.5