



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000172766**

**Клапан запорный сальниковый муфтовый ручной 15нж26нж DN  
15 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности  
«А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**14100 ₽**



# Характеристики

|                  |                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул          | A00000000172766           | Таблица фигур                      | 15нж26нж                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Стандарт         | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения | Сальниковое                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип привода      | Ручной                    | Тип присоединения                  | Муфтовое                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DN, мм           | 15                        | PN, кгс/см <sup>2</sup>            | 63                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь  | Рабочая среда                      | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |

|                               |                                                                                            |                                     |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565                                                                             | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60 |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности                 | A             |
| Приемка                       | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет        | 10            |
| Назначенный ресурс, циклов    | 3000                                                                                       | Наработка на отказ, циклов          | 500           |
| Гарантия                      | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                           | 0.9           |