



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000183152

Клапан запорный сальниковый под приварку ручной НХИ21152-015-01 DN 15 PN 14,0 МПа Tmax +200 °С, корпус ст.

08X18H10T(12X18H10T), класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без
учета НДС

28000 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000183152	Таблица фигур	НХИ21152-015-01
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Под приварку
DN, мм	15	PN, кгс/см ²	140
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Вода контура многократной принудительной циркуляции, вода охлаждения контура системы управления защиты, питательная вода, конденсат, трапные воды, концентрат солей, кислоты, щелочи, воздух, азот, растворы дезактивации и промывки, техническая вода
Температура рабочей среды, °C	От -20 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От +5 до +45

Климатическое исполнение	УХЛ4	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	12
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	0.5