+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000077288

Клапан запорный сильфонный под приварку ручной 15с66п DN 125 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 25Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

248370 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000077288	Таблица фигур	15с66п
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сильфонное
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Под приварку
DN, мм	125	PN, кгс/см²	40
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	А

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	5000	Наработка на отказ, циклов	3000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	78