



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000077298**

**Клапан запорный сильфонный под приварку ручной 15лс66нж  
DN 80 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности  
«А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**153720 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000077298           | Таблица фигур                       | 15лс66нж                                                                                                                                                          |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения  | Сильфонное                                                                                                                                                        |
| Тип привода                   | Ручной                    | Тип присоединения                   | Под приварку                                                                                                                                                      |
| DN, мм                        | 80                        | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 16                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь        | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионнотойки |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425            | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                     |
| Климатическое исполнение      | ХЛ1                       | Класс герметичности                 | A                                                                                                                                                                 |

|                            |                                                                                            |                              |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10   |
| Назначенный ресурс, циклов | 5000                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 3000 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 52.5 |