+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000077332**

# Клапан запорный сильфонный под приварку ручной 15лс66п DN 50 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**95340 ₽**



# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000077332 | Таблица фигур | 15лс66п |
| Стандарт | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения | Сильфонное |
| Тип привода | Ручной | Тип присоединения | Под приварку |
| DN, мм | 50 | PN, кгс/см² | 25 |
| Материал корпуса | Хладостойкая сталь | Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +200 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60 |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 | Класс герметичности | А |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Назначенный ресурс, циклов | 5000 | Наработка на отказ, циклов | 3000 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 15 |