



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000077414**

**Клапан запорный сильфонный под приварку ручной 15нж6бнж  
DN 32 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс  
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**84190 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000077414           | Таблица фигур                       | 15нж66нж                                                                                                                                                           |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения  | Сильфонное                                                                                                                                                         |
| Тип привода                   | Ручной                    | Тип присоединения                   | Под приварку                                                                                                                                                       |
| DN, мм                        | 32                        | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 40                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь  | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565            | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                      |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                      | Класс герметичности                 | A                                                                                                                                                                  |

|                            |                                                                                            |                              |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10   |
| Назначенный ресурс, циклов | 5000                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 3000 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 10.5 |