



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000077156**

**Клапан запорный угловой сальниковый цапковый ручной 15с13п  
DN 6 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 25, класс герметичности «А» по  
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                                    |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000077156           | Таблица фигур                       | 15с13п                                                                             |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения  | Сальниковое                                                                        |
| Тип привода                   | Ручной                    | Тип присоединения                   | Цапковое                                                                           |
| DN, мм                        | 6                         | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 25                                                                                 |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь        | Рабочая среда                       | Жидкий и газообразный аммиак с маслами ХА-30, ХА-23, ХА, природный и сжиженный газ |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +150            | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                      |
| Климатическое исполнение      | У1                        | Класс герметичности                 | А                                                                                  |
| Приемка                       | ОТК                       | Назначенный срок службы, лет        | 10                                                                                 |

|                            |                                                                                            |                            |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов | 400 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                  | 0.4 |