



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000077187**

**Вентиль прямооточный манометрический с эластомерным  
уплотнением ВПЭМ R $\frac{1}{2}$ "-Н М20×1,5-В DN 5 PN 35,0 МПа ХЛ1,  
корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**1900 ₽**



# Характеристики

|                                        |                                                                                             |                               |                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                                | A00000000077187                                                                             | Таблица фигур                 | ВПЭМ               |
| Стандарт                               | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                   | Тип привода                   | Ручной             |
| Тип присоединения                      | Муфта-цапковое                                                                              | DN, мм                        | 5                  |
| PN, кгс/см²                            | 350                                                                                         | Материал корпуса              | Хладостойкая сталь |
| Рабочая среда                          | Нефть, газ, газоконденсат, вода<br>с суммарным содержанием CO2<br>и H2S до 0,003% по объёму | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +120     |
| Температура окружающего<br>воздуха, °C | От -60 до +60                                                                               | Климатическое исполнение      | ХЛ1                |
| Класс герметичности                    | A                                                                                           | Приемка                       | ОТК                |
| Назначенный срок службы, лет           | 10                                                                                          | Назначенный ресурс, циклов    | 2500               |

|                            |      |          |                                                                                            |
|----------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 1000 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 0.9  |          |                                                                                            |