



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000077173

**Вентиль прямооточный с эластомерным уплотнением ВПЭ К $\frac{1}{2}$ "-Н
К $\frac{1}{2}$ "-В DN 5 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

1600 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000077173	Таблица фигур	ВПЭ
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Тип привода	Ручной
Тип присоединения	Муфта-цапковое	DN, мм	5
PN, кгс/см ²	160	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Нефть, газ, газоконденсат, вода с суммарным содержанием CO2 и H2S до 0,003% по объёму	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +120
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	2500

Наработка на отказ, циклов	1000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	0.8		