



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000172358**

**Кран шаровой полнопроходной фланцевый ручной МА 39015-01  
DN 50 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по  
ГОСТ 9544-2015, с комплектом ответных фланцев 50-16-01-1-В-  
Ст. 20 ГОСТ 33259-2015, прокладками ПОН и крепежом (болты и  
гайки)**

Цена указана без  
учета НДС

**21800 ₽**



## Характеристики

|                  |                           |                   |                    |
|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Артикул          | A00000000172358           | Тип крана         | Разборный          |
| Стандарт         | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип прохода       | Проходной          |
| Вид проходимости | Полнопроходной            | Тип присоединения | Фланцевое          |
| Тип привода      | Ручной                    | DN, мм            | 50                 |
| PN, кгс/см²      | 16                        | Материал корпуса  | Углеродистая сталь |

|                                     |                                                                                                  |                               |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая среда                       | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +180                                                                             |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -45 до +50                                                                                    | Климатическое исполнение      | У1                                                                                         |
| Класс герметичности                 | A                                                                                                | Приемка                       | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет        | 30                                                                                               | Назначенный ресурс, циклов    | 20000                                                                                      |
| Наработка на отказ, циклов          | 2500                                                                                             | Гарантия                      | 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                           | 12                                                                                               |                               |                                                                                            |