


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

Кран шаровой разборный проходной полнопроходной под приварку ручной КШ-Р.П.ПП.П.Р.НХИ.065.016.01.У DN 65 PN 1,6 МПа, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

8700 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000027684	Тип крана	Разборный
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип прохода	Проходной
Вид проходимости	Полнопроходной	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Ручной	DN, мм	65
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее)	Температура рабочей среды, °C	До +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +50	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	8000
Наработка на отказ, циклов	2000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	8.7		