



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000029953**

**Кран шаровой разборный проходной полнопроходной штуцерно-  
ниппельный под электропривод КШ-**

**Р.П.ПП.ШН.ЭП.НХИ.015.016.01.У DN 15 PN 1,6 МПа, корпус ст. 20,  
класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**4900 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                  |                               |                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Артикул                             | A00000000029953                                                                                  | Тип крана                     | Разборный           |
| Стандарт                            | ТУ 3742-003-09212465-2016                                                                        | Тип прохода                   | Проходной           |
| Вид проходимости                    | Полнопроходной                                                                                   | Тип присоединения             | Штуцерно-ниппельное |
| Тип привода                         | Под электропривод                                                                                | DN, мм                        | 15                  |
| PN, кгс/см²                         | 16                                                                                               | Материал корпуса              | Углеродистая сталь  |
| Рабочая среда                       | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | Температура рабочей среды, °C | До +200             |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +50                                                                                    | Климатическое исполнение      | У1                  |
| Класс герметичности                 | A                                                                                                | Приемка                       | ОТК                 |

|                              |      |                            |                                                                                            |
|------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначенный срок службы, лет | 10   | Назначенный ресурс, циклов | 8000                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 2000 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 1.1  |                            |                                                                                            |