



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000030043**

**Кран шаровой разборный проходной полнопроходной муфтовый  
под электропривод КШ-Р.П.ПП.М.ЭП.НХИ.020.016.03.УХЛ1 DN  
20 PN 1,6 МПа, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А»  
по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**8400 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                |                               |                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Артикул                             | A00000000030043                                                                                                                                | Тип крана                     | Разборный                |
| Стандарт                            | ТУ 3742-003-09212465-2016                                                                                                                      | Тип прохода                   | Проходной                |
| Вид проходимости                    | Полнопроходной                                                                                                                                 | Тип присоединения             | Муфтовое                 |
| Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                              | DN, мм                        | 20                       |
| PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                             | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки | Температура рабочей среды, °C | До +200                  |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +50                                                                                                                                  | Климатическое исполнение      | УХЛ1                     |
| Класс герметичности                 | A                                                                                                                                              | Приемка                       | ОТК                      |

|                              |      |                            |                                                                                            |
|------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначенный срок службы, лет | 10   | Назначенный ресурс, циклов | 8000                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 2000 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 1    |                            |                                                                                            |