



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000030059**

**Кран шаровой разборный проходной неполнопроходной  
фланцевый под электропривод КШ-**

**Р.П.НП.Ф.ЭП.НХИ.125/100.016.03.УХЛ1 DN 125/100 PN 1,6 МПа,  
корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-  
2015**

Цена указана без  
учета НДС

**109900 ₽**



## Характеристики

|                  |                           |                   |                          |
|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| Артикул          | A00000000030059           | Тип крана         | Разборный                |
| Стандарт         | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип прохода       | Проходной                |
| Вид проходимости | Неполнопроходной          | Тип присоединения | Фланцевое                |
| Тип привода      | Под электропривод         | DN, мм            | 125/100                  |
| PN, кгс/см²      | 16                        | Материал корпуса  | Коррозионностойкая сталь |

|                                     |                                                                                                                                                |                               |                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая среда                       | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки | Температура рабочей среды, °С | До +200                                                                                    |
| Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +50                                                                                                                                  | Климатическое исполнение      | УХЛ1                                                                                       |
| Класс герметичности                 | А                                                                                                                                              | Приемка                       | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет        | 10                                                                                                                                             | Назначенный ресурс, циклов    | 8000                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов          | 2000                                                                                                                                           | Гарантия                      | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                           | 46                                                                                                                                             |                               |                                                                                            |