Арт. A00000000030459

Кран шаровой разборный проходной полнопроходной фланцевый под электропривод КШ-Р.П.ПП.Ф.ЭП.НХИ.025.063.03.УХЛ1 DN 25 PN 6,3 МПа, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

30240 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000030459	Тип крана	Разборный
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип прохода	Проходной
Вид проходимости	Полнопроходной	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	25
PN, кгс/см²	63	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки	Температура рабочей среды, °C	До +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	А	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	8000
Наработка на отказ, циклов	2000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	5.8		