



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000030599**

**Кран шаровой разборный проходной неполнопроходной под  
приварку под электропривод КШ-**

**Р.П.НП.П.ЭП.НХИ.065/050.100.02.ХЛ1 DN 65/50 PN 10,0 МПа,  
корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**27900 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                  |                               |                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000030599                                                                                  | Тип крана                     | Разборный          |
| Стандарт                            | ТУ 3742-003-09212465-2016                                                                        | Тип прохода                   | Проходной          |
| Вид проходимости                    | Неполнопроходной                                                                                 | Тип присоединения             | Под приварку       |
| Тип привода                         | Под электропривод                                                                                | DN, мм                        | 65/50              |
| PN, кгс/см²                         | 100                                                                                              | Материал корпуса              | Хладостойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | Температура рабочей среды, °C | До +200            |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +50                                                                                    | Климатическое исполнение      | ХЛ1                |
| Класс герметичности                 | A                                                                                                | Приемка                       | ОТК                |

|                              |      |                            |                                                                                            |
|------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначенный срок службы, лет | 10   | Назначенный ресурс, циклов | 8000                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 2000 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 10   |                            |                                                                                            |