+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000030798

Кран шаровой разборный проходной неполнопроходной муфтовый под электропривод КШ-Р.П.НП.М.ЭП.НХИ.065/050.160.03.УХЛ1 DN 65/50 PN 16,0 МПа, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

101520 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000030798	Тип крана	Разборный
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип прохода	Проходной
Вид проходимости	Неполнопроходной	Тип присоединения	Муфтовое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	65/50
PN, кгс/см²	160	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь

Рабочая среда	Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки	Температура рабочей среды, °С	До +200
Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +50	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	А	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	8000
Наработка на отказ, циклов	2000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	15.5		