



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000030822**

**Кран шаровой цельносварной проходной полнопроходной  
фланцевый с редуктором КШ-Ц.П.ПП.Ф.РД.НХИ.250.025.01.У DN  
250 PN 2,5 МПа, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ  
9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**276500 ₽**



# Характеристики

|                                        |                                                                                                                              |                               |                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                                | A00000000030822                                                                                                              | Тип крана                     | Цельносварной      |
| Стандарт                               | ТУ 3742-003-09212465-2016                                                                                                    | Тип прохода                   | Проходной          |
| Вид проходимости                       | Полнопроходной                                                                                                               | Тип присоединения             | Фланцевое          |
| Тип привода                            | Редукторный                                                                                                                  | DN, мм                        | 250                |
| PN, кгс/см²                            | 25                                                                                                                           | Материал корпуса              | Углеродистая сталь |
| Рабочая среда                          | Теплосетевая вода, пар,<br>нефтепродукты, горюче-<br>смазочные материалы и<br>жидкости без содержания<br>абразивных примесей | Температура рабочей среды, °C | До +200            |
| Температура окружающего<br>воздуха, °C | От -40 до +80                                                                                                                | Климатическое исполнение      | У1                 |
| Класс герметичности                    | A                                                                                                                            | Приемка                       | ОТК                |

|                              |      |                            |                                                                                            |
|------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначенный срок службы, лет | 30   | Назначенный ресурс, циклов | 10000                                                                                      |
| Наработка на отказ, циклов   | 1700 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 158  |                            |                                                                                            |