



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000214019**

**Клапан обратный фланцевый ОК-65х35 DN 65 (2 1/2") Рр 35 МПа  
(5000 psi) ХЛ1/УХЛ1**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000214019           | Обозначение                         | OK-65x35                                                                                                                                              |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                             |
| Тип привода                   | Автоматический            | Диаметр, мм (дюймы)                 | 65 (2 1/2")                                                                                                                                           |
| Рабочее давление, МПа (psi)   | 35 (5000 psi)             | Коррозионно-стойкое исполнение      | Некоррозионное (H2S и CO2 до 0,003% )                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | 30ХМА, 30ХМЛ              | Рабочая среда                       | Нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05 %, суммарным содержанием H2S и CO2 до 0,003% и пластовой воды до 90 % по объёму |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +120            | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +40                                                                                                                                         |
| Климатическое исполнение      | ХЛ1, УХЛ1                 | Класс герметичности                 | C                                                                                                                                                     |