**Арт. A00000000214073**

# Клапан обратный фланцевый ОК-50х21 К3 DN 50 (2") Рр 21 МПа (3000 psi) ХЛ1/УХЛ1

Цена указана без учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000214073 | Обозначение | ОК-50х21 |
| Стандарт | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип привода | Автоматический | Диаметр, мм (дюймы) | 50 (2") |
| Рабочее давление, МПа (psi) | 21 (3000 psi) | Коррозионно-стойкое исполнение | К3 ($H_2S$ и $CO_2$ до 25% ) |
| Материал корпуса | 12Х18Н9Л, CF8, 07Х18Н10Г2С2М2Л, CF8M | Рабочая среда | Нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05 %, суммарным содержанием $H_2S$ и $CO_2$ до 25% и пластовой воды до 90 % по объёму |
| Температура рабочей среды, °С | От -60 до +120 | Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +40 |
| Климатическое исполнение | ХЛ1, УХЛ1 | Класс герметичности | С |