



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000214074**

**Клапан обратный фланцевый ОК-65х21 КЗ DN 65 (2 1/2") Рр 16 Па  
(3000 psi) ХЛ1/УХЛ1**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                               |                                         |                                     |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000214074                         | Обозначение                         | OK-65x21                                                                                                                                           |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016               | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                          |
| Тип привода                   | Автоматический                          | Диаметр, мм (дюймы)                 | 65 (2 1/2")                                                                                                                                        |
| Рабочее давление, МПа (psi)   | 21 (3000 psi)                           | Коррозионно-стойкое исполнение      | K3 (H2S и CO2 до 25% )                                                                                                                             |
| Материал корпуса              | 12X18H9Л, CF8,<br>07X18H10Г2C2M2Л, CF8M | Рабочая среда                       | Нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05 %, суммарным содержанием H2S и CO2 до 25% и пластовой воды до 90 % по объёму |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +120                          | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +40                                                                                                                                      |
| Климатическое исполнение      | ХЛ1, УХЛ1                               | Класс герметичности                 | C                                                                                                                                                  |