+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000213875

Задвижка шиберная маслозаполненная фланцевая ручная ЗМС-65х21/35ф DN 65 (2 ⁄ ") Pp 21/35 МПа (3000/5000 psi) ХЛ1/УХЛ1, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

34200 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000213875	Обозначение	ЗМС-65х21/35ф
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	Диаметр, мм (дюймы)	65 (2 ⁄ ")
Рабочее давление, МПа (psi)	21/35 (3000/5000 psi)	Коррозионно-стойкое исполнение	Некоррозионное (H2S и CO2 до 0,003%)
Материал корпуса	20ГЛ, 32Х06Л, 30ХМА, 30ХМЛ	Рабочая среда	Нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05 %, суммарным содержанием H2S и CO2 до 0,003% и пластовой воды до 90 % по объёму
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +120	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +40
Климатическое исполнение	ХЛ1, УХЛ1	Класс герметичности	А