+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000213896

Задвижка шиберная маслозаполненная фланцевая ручная ЗМС-65х14 К1 DN 65 (2 ⁄ ") Pp 14 МПа (2000 psi) ХЛ1/УХЛ1, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

80600 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000213896	Обозначение	ЗМС-65х14
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	Диаметр, мм (дюймы)	65 (2 ⁄ ")
Рабочее давление, МПа (psi)	14 (2000 psi)	Коррозионно-стойкое исполнение	К1 (CO2 до 6%)
Материал корпуса	32Х06Л, 30ХМА, 30ХМЛ	Рабочая среда	Нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05 %, суммарным содержанием CO2 до 6% и пластовой воды до 90 % по объёму
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +120	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +40
Климатическое исполнение	ХЛ1, УХЛ1	Класс герметичности	А