



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000213926**

**Задвижка шиберная маслозаполненная фланцевая ручная ЗМС-  
65х21 К2 DN 65 (2 1/2") Рр 21 МПа (3000 psi) ХЛ1/УХЛ1, класс  
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                               |                                                            |                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000213926                                            | Обозначение                         | ЗМС-65х21                                                                                                                                         |
| Стандарт                      | ТУ 3741-001-09212465-2016                                  | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                         |
| Тип привода                   | Ручной                                                     | Диаметр, мм (дюймы)                 | 65 (2 1/2")                                                                                                                                       |
| Рабочее давление, МПа (psi)   | 21 (3000 psi)                                              | Коррозионно-стойкое исполнение      | K2 (H2S и CO2 до 6% )                                                                                                                             |
| Материал корпуса              | 32Х06Л, 30ХМА, 30ХМЛ (с наплавкой Св-04Х19Н11М3), 12Х18Н9Л | Рабочая среда                       | Нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05 %, суммарным содержанием H2S и CO2 до 6% и пластовой воды до 90 % по объёму |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +120                                             | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +40                                                                                                                                     |
| Климатическое исполнение      | ХЛ1, УХЛ1                                                  | Класс герметичности                 | A                                                                                                                                                 |