+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000213997

Задвижка шиберная маслозаполненная фланцевая с гидроприводом ЗМГ-80х70 К2 DN 80 (3 ⅛") Рр 70 МПа (10000 psi) ХЛ1/УХЛ1, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000213997	Обозначение	ЗМГ-80х70
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Гидропривод	Диаметр, мм (дюймы)	80 (3 ⅛")
Рабочее давление, МПа (psi)	70 (10000 psi)	Коррозионно-стойкое исполнение	К2 (H2S и CO2 до 6%)
Материал корпуса	32Х06Л, 30ХМА, 30ХМЛ (с наплавкой Св-04Х19Н11М3), 12Х18Н9Л	Рабочая среда	Нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05 %, суммарным содержанием H2S и CO2 до 6% и пластовой воды до 90 % по объёму
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +120	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +40
Климатическое исполнение	ХЛ1, УХЛ1	Класс герметичности	А