



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000214318

**Задвижка шиберная маслозаполненная фланцевая ручная ЗМС-
150x105 DN 150 (6") Рр 105 МПа (15000 psi) ХЛ1/УХЛ1, класс
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000214318	Обозначение	ЗМС-150x105
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	Диаметр, мм (дюймы)	150 (6")
Рабочее давление, МПа (psi)	105 (15000 psi)	Коррозионно-стойкое исполнение	Некоррозионное (H2S и CO2 до 0,003%)
Материал корпуса	20ГЛ, 32Х06Л, 30ХМА, 30ХМЛ	Рабочая среда	Нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05 %, суммарным содержанием H2S и CO2 до 0,003% и пластовой воды до 90 % по объёму
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +120	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +40
Климатическое исполнение	ХЛ1, УХЛ1	Класс герметичности	A