комплексный поставщик трубопроводной арматуры и соединительных деталей трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A0000000214005
Задвижка шиберная с резиновым уплотнением бугельная ручная ЗПРМ-100х35 К1 DN 100 (4 № 0") Рр 35 МПа (5000 psi) ХЛ1/УХЛ1, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

**Цена указана без учета НДС** 

145800₽



## Характеристики

Артикул	A0000000214005	Обозначение	3ПРМ-100х35
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Тип присоединения	Бугельное
Тип привода	Ручной	Диаметр, мм (дюймы)	100 (4 🛮 🗷 🗷 ")
Рабочее давление, МПа (psi)	35 (5000 psi)	Коррозионно-стойкое исполнение	К1 (СО2 до 6%)
Материал корпуса	32Х06Л, 30ХМА, 30ХМЛ	Рабочая среда	Буровой раствор, нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05%, суммарным содержанием СО2 до 6% и пластовой воды до 90% по объёму
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +120	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +40
Климатическое исполнение	хл1, ухл1	Класс герметичности	А