



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000214011

**Задвижка шиберная с резиновым уплотнением быстросъёмная
ручная ЗПРМ-100х25 К2 DN 100 (4 1/2") Рр 25 МПа (3600 psi)
ХЛ1/УХЛ1, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

173100 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000214011	Обозначение	ЗПРМ-100x25
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Тип присоединения	БРС
Тип привода	Ручной	Диаметр, мм (дюймы)	100 (4 3/4")
Рабочее давление, МПа (psi)	25 (3600 psi)	Коррозионно-стойкое исполнение	K2 (H2S и CO2 до 6%)
Материал корпуса	32Х06Л, 30ХМА, 30ХМЛ (с наплавкой Св-04Х19Н11М3), 12Х18Н9Л	Рабочая среда	Буровой раствор, нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05 %, суммарным содержанием H2S и CO2 до 6% и пластовой воды до 90 % по объёму
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +120	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +40
Климатическое исполнение	ХЛ1, УХЛ1	Класс герметичности	A