+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000214351

Задвижка шиберная с резиновым уплотнением быстросъёмная ручная ЗПРМ-100х25 К1 DN 100 (4 □□□") Pp 25 МПа (3600 psi) ХЛ1/УХЛ1, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

178100 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000214351	Обозначение	ЗПРМ-100х25
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Тип присоединения	БРС
Тип привода	Ручной	Диаметр, мм (дюймы)	100 (4 □□□")
Рабочее давление, МПа (psi)	25 (3600 psi)	Коррозионно-стойкое исполнение	К1 (CO2 до 6%)
Материал корпуса	32Х06Л, 30ХМА, 30ХМЛ	Рабочая среда	Буровой раствор, нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05 %, суммарным содержанием CO2 до 6% и пластовой воды до 90 % по объёму
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +120	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +40
Климатическое исполнение	ХЛ1, УХЛ1	Класс герметичности	А