+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026410

Задвижка клиновая литая с невыдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30с527нж DN 500 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

520000 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000026410	Таблица фигур	30с527нж
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С невыдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Редукторный	DN, мм	500
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1

Класс герметичности	А	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	900		

??????????