



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000026454**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
ручная 30с99нж DN 250 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс  
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**96570 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000026454                                                                                                                                                                                                                    | Таблица фигур                 | 30с99нж            |
| Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          | Вид затвора                   | Клиновая           |
| Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              | Тип присоединения             | Фланцевое          |
| Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             | DN, мм                        | 250                |
| PN, кгс/см²                         | 25                                                                                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Углеродистая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | У1                 |

|                              |     |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A   | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10  | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 110 |                            |                                                                                            |

??????????

???. A000000000026449

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с99нж DN 50 PN 2,5  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
9 750 Р

???. A000000000026450

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с99нж DN 80 PN 2,5  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
18 070 Р

**???. A00000000026451**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с99нж DN 100 PN 2,5  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**22 420 ₽**

**???. A00000000026452**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с99нж DN 150 PN 2,5  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**41 860 ₽**

**???. A00000000026453**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с99нж DN 200 PN 2,5  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**56 810 ₽**

**???. A00000000026454**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с99нж DN 250 PN 2,5  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**96 570 ₽**

**???. A00000000026455**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с99нж DN 300 PN 2,5  
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**132 470 ₽**

???. A00000000026456

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30с99нж DN 350 PN 2,5

МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**344 300 ₽**