



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000026468**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30с999нж DN 200 PN 2,5 МПа У1, корпус ст.  
20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**101010 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000026468                                                                                                                                                                                                                    | Таблица фигур                 | 30с999нж           |
| Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          | Вид затвора                   | Клиновая           |
| Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              | Тип присоединения             | Фланцевое          |
| Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  | DN, мм                        | 200                |
| PN, кгс/см²                         | 25                                                                                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Углеродистая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | У1                 |

|                              |     |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A   | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10  | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 156 |                            |                                                                                            |

??????????

???. A00000000026464

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с999нж  
DN 50 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**18 290 Р**

???. A00000000026465

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с999нж  
DN 80 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**26 580 Р**

???. A00000000026466

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с999нж  
DN 100 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**33 430 ₽**

???. A00000000026467

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с999нж  
DN 150 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**71 730 ₽**

???. A00000000026468

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с999нж  
DN 200 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**101 010 ₽**

???. A00000000026469

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с999нж  
DN 250 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**154 880 ₽**

???. A00000000026470

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с999нж  
DN 300 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**229 200 ₽**

**???. A00000000026471**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с999нж  
DN 350 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**474 630 ₽**

**???. A00000000026472**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с999нж  
DN 400 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**492 370 ₽**

**???. A00000000026473**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с999нж  
DN 500 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**661 670 ₽**

**???. A00000000026474**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с999нж  
DN 600 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**933 360 ₽**

**???. A00000000026475**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с999нж  
DN 700 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 872 920 ₽**

???. A00000000026476

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с999нж

DN 800 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**2 063 530 ₽**

---

???. A00000000038075

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с999нж

DN 1000 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**2 573 590 ₽**

---

???. A00000000038076

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с999нж

DN 1200 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**3 322 200 ₽**