



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

Арт. A00000000026588

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30лс941нж DN 700 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус  
ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000026588                                                                                                                                                                                                                    | Таблица фигур                 | 30лс941нж          |
| Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          | Вид затвора                   | Клиновая           |
| Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              | Тип присоединения             | Фланцевое          |
| Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  | DN, мм                        | 700                |
| PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Хладостойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425     |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | ХЛ1                |

|                              |      |                            |                                                                                            |
|------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A    | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10   | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500  | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 2000 |                            |                                                                                            |

??????????

???. A000000000026577

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж  
DN 50 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**24 230 Р**

???. A000000000026578

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж  
DN 80 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**32 470 Р**

???. A00000000026579

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 100 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**41 810 ₽**

???. A00000000026580

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 150 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**74 750 ₽**

???. A00000000026581

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 200 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**168 850 ₽**

???. A00000000026582

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 250 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**237 280 ₽**

???. A00000000026583

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 300 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**250 740 ₽**

**???. A00000000026584**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж  
DN 350 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**480 890 ₽**

**???. A00000000026585**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж  
DN 400 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**586 870 ₽**

**???. A00000000026586**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж  
DN 500 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**987 450 ₽**

**???. A00000000026587**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж  
DN 600 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

**Под заказ**

**???. A00000000026588**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж  
DN 700 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

**Под заказ**

**???. A00000000026589**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 800 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

---

**???. A00000000038082**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 1000 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

---

**???. A00000000038083**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 1200 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ