



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000026689**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30лс976нж DN 80 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст.  
20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**81600 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000026689                                                                                                                                                                                                                    | Таблица фигур                 | 30лс976нж          |
| Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          | Вид затвора                   | Клиновая           |
| Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              | Тип присоединения             | Фланцевое          |
| Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  | DN, мм                        | 80                 |
| PN, кгс/см²                         | 63                                                                                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Хладостойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425     |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | ХЛ1                |

|                              |     |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A   | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10  | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 67  |                            |                                                                                            |

??????????

???. A00000000026688

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс976нж  
DN 50 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**54 700 Р**

???. A00000000026689

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс976нж  
DN 80 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**81 600 Р**

???. A00000000026690

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс976нж  
DN 100 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**111 700 ₽**

???. A00000000026691

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс976нж  
DN 150 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**199 100 ₽**

???. A00000000026692

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс976нж  
DN 200 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**305 100 ₽**

???. A00000000026693

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс976нж  
DN 250 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**288 600 ₽**

???. A00000000026694

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс976нж  
DN 300 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**434 800 ₽**

???. A00000000026695

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс976нж

DN 350 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**578 700 ₽**

---

???. A00000000026696

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс976нж

DN 400 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**858 400 ₽**