



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000038097

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
под электропривод 30нж964нж DN 1000 PN 2,5 МПа УХЛ1,
корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-
2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000038097	Таблица фигур	30нж964нж
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	1000
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	4200		

??????????

???. A00000000026777

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод	Цена без учета НДС
30нж964нж DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ	45 500 ₪
9544-2015	

???. A00000000026778

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж964нж DN 80 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

69 000 ₽

9544-2015

???. A00000000026779

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж964нж DN 100 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

85 100 ₽

9544-2015

???. A00000000026780

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж964нж DN 150 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

169 700 ₽

9544-2015

???. A00000000026781

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж964нж DN 200 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

292 700 ₽

9544-2015

???. А00000000026782

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж964нж DN 250 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

480 200 ₽

9544-2015

???. А00000000026783

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж964нж DN 300 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

589 800 ₽

9544-2015

???. А00000000026784

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж964нж DN 350 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

793 600 ₽

9544-2015

???. А00000000026785

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж964нж DN 400 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

1 082 000 ₽

9544-2015

???. A000000000026786

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж DN 500 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

9544-2015

Под заказ

???. A000000000026787

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж DN 600 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

9544-2015

Под заказ

???. A000000000026788

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж DN 700 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

9544-2015

Под заказ

???. A000000000026789

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж DN 800 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

9544-2015

Под заказ

???. A00000000038097

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж DN 1000 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ

9544-2015

Под заказ