



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000038099**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30нж999нж DN 1000 PN 2,5 МПа УХЛ1,  
корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-  
2015**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Артикул                             | A00000000038099                                                                                                                                                                                                                    | Таблица фигур                 | 30нж999нж                |
| Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          | Вид затвора                   | Клиновая                 |
| Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              | Тип присоединения             | Фланцевое                |
| Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  | DN, мм                        | 1000                     |
| PN, кгс/см²                         | 25                                                                                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | УХЛ1                     |

|                              |      |                            |                                                                                            |
|------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A    | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10   | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500  | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 4200 |                            |                                                                                            |

??????????

???. A00000000026805

|                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод              | Цена без учета НДС |
| 30нж999нж DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ | 45 500 Р           |
| 9544-2015                                                                              |                    |

**???. А00000000026806**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж999нж DN 80 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**69 000 ₽**

9544-2015

---

**???. А00000000026807**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж999нж DN 100 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**85 100 ₽**

9544-2015

---

**???. А00000000026808**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж999нж DN 150 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**169 700 ₽**

9544-2015

---

**???. А00000000026809**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж999нж DN 200 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**292 700 ₽**

9544-2015

---

**???. A00000000026810**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж999нж DN 250 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**480 200 ₽**

9544-2015

---

**???. A00000000026811**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж999нж DN 300 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**589 800 ₽**

9544-2015

---

**???. A00000000026812**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж999нж DN 350 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**793 600 ₽**

9544-2015

---

**???. A00000000026813**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж999нж DN 400 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**1 082 000 ₽**

9544-2015

---

**???. A00000000026814**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж999нж DN 500 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

9544-2015

---

Под заказ

**???. A00000000026815**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж999нж DN 600 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

9544-2015

---

Под заказ

**???. A00000000026816**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж999нж DN 700 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

9544-2015

---

Под заказ

**???. A00000000026817**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж999нж DN 800 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

9544-2015

---

Под заказ

???. A00000000038099

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж999нж DN 1000 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ

9544-2015

Под заказ