



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026913

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
под электропривод 30нж941нж1 DN 80 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус
ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000026913	Таблица фигур	30нж941нж1
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвигаемым шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	80
PN, кгс/см ²	16	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	29		

??????????

???. A00000000026913

Задвижка клиновая литая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод
30нж941нж1 DN 80 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026914

Задвижка клиновья литая с выдвжным шпнделем фланцевая под электропрвод

30нж941нж1 DN 100 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026915

Задвижка клиновья литая с выдвжным шпнделем фланцевая под электропрвод

30нж941нж1 DN 125 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026916

Задвижка клиновья литая с выдвжным шпнделем фланцевая под электропрвод

30нж941нж1 DN 150 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026917

Задвижка клиновья литая с выдвжным шпнделем фланцевая под электропрвод

30нж941нж1 DN 200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026918

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж941нж1 DN 250 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026919

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж941нж1 DN 300 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026920

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж941нж1 DN 350 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026921

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж941нж1 DN 400 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026922

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж941нж1 DN 500 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026923

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж941нж1 DN 600 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026924

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж941нж1 DN 700 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026925

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж941нж1 DN 800 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А0000000038101

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж941нж1 DN 1000 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «С» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ