



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026937

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
с редуктором 30нж564нж1 DN 600 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст.
08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000026937	Таблица фигур	30нж564нж1
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Редукторный	DN, мм	600
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	1460		

??????????

???. A00000000026935

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж564нж1 DN 400 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026936

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж564нж1 DN 500 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026937

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж564нж1 DN
600 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026938

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж564нж1 DN
700 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026939

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж564нж1 DN
800 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000038102

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж564нж1 DN
1000 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ