



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026942

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
под электропривод 30нж964нж1 DN 80 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус
ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000026942	Таблица фигур	30нж964нж1
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	80
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	29		

??????????

???. A00000000026941

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод
30нж964нж1 DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026942

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 80 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026943

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 100 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026944

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 150 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026945

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 200 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026946

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 250 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026947

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 300 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026948

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 350 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026949

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 400 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026950

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж964нж1 DN 500 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026951

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж964нж1 DN 600 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026952

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж964нж1 DN 700 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026953

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж964нж1 DN 800 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000038103

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 1000 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «С» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ