



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000026950**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30нж964нж1 DN 500 PN 2,5 МПа УХЛ1,  
корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ  
9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₺**



## Характеристики

Артикул	A00000000026950	Таблица фигур	30нж964нж1
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвигаемым шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	500
PN, кгс/см <sup>2</sup>	25	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	1233		

??????????

???. A00000000026941

Задвижка клиновая литая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод  
30нж964нж1 DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по  
ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**???. А00000000026942**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 80 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**???. А00000000026943**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 100 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**???. А00000000026944**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 150 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**???. А00000000026945**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 200 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**???. А00000000026946**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 250 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**???. А00000000026947**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 300 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**???. А00000000026948**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 350 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**???. А00000000026949**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 400 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**???. А00000000026950**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 500 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**???. А00000000026951**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 600 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**???. А00000000026952**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 700 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**???. А00000000026953**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 800 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**???. А00000000038103**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж964нж1 DN 1000 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «С» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ