



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026962

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
ручная 30нж99нж1 DN 350 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст.
08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000026962	Таблица фигур	30нж99нж1
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	350
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	465		

??????????

???. A00000000026955

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж1 DN 50 PN
2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026956

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж1 DN 80 PN
2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026957

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж1 DN 100 PN
2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026958

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж1 DN 150 PN
2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026959

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж1 DN 200 PN
2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026960

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж1 DN 250 PN
2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026961

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж1 DN 300 PN
2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026962

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж1 DN 350 PN

Под заказ

2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015