



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026977

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
под электропривод 30нж999нж1 DN 400 PN 2,5 МПа УХЛ1,
корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ
9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000026977	Таблица фигур	30нж999нж1
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	400
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	640		

??????????

???. A00000000026969

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод
30нж999нж1 DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026970

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж999нж1 DN 80 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026971

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж999нж1 DN 100 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026972

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж999нж1 DN 150 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026973

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж999нж1 DN 200 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026974

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж999нж1 DN 250 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026975

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж999нж1 DN 300 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026976

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж999нж1 DN 350 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026977

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж999нж1 DN 400 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026978

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж999нж1 DN 500 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026979

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж999нж1 DN 600 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026980

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж999нж1 DN 700 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026981

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж999нж1 DN 800 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000038105

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж999нж1 DN 1000 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «С» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ